



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.**

---



**Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych  
w m. Srebrzyszcze**

Chełm, kwiecień 2009

**Regulamin pracy  
Składowiska Odpadów Azbestowych  
w m. Srebrzyszcze**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółkę z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. ks. P. Skargi 11 na rzecz Dostawców w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów poprzez przyjęcie odpadów azbestowych. Podstawą ustanowienia regulaminu jest zatwierdzona przez Marszałka Województwa Lubelskiego Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych (RŚ.V.LG.76384/1/09).

**§ 2**

1. Odpady będą przyjmowane wyłącznie od Dostawców, którzy posiadają ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych lub transport odpadów niebezpiecznych ADR, w tym odpadów o kodach: 17 06 01\* i 17 06 05\*.
2. Z usług świadczonych przez Spółkę mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy złożą zlecenie przyjęcia odpadów azbestowych wraz z aktualnymi dokumentami firmowymi: KRS, REGON, NIP oraz stosownymi zezwoleniami z zakresu usuwania i transportu azbestu. Przed dokonaniem dostawy odpadów zlecenie powinno być potwierdzone przez Spółkę.
3. Jednorazowo Spółka może przyjąć do 10 Mg odpadów azbestowych.

**II. Zasady korzystania z usług**

**A. Rodzaje odpadów**

**§ 3**

1. Dopuszcza się przyjmowanie następujących rodzajów odpadów:
  - materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01\*
  - materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05\*.
2. Przed przyjęciem odpadów Dostawca jest zobowiązany dostarczyć *Podstawową charakterystykę odpadów*, wymaganą na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu. (Dz.U.2005 Nr 186 poz. 1553 z późn. zmianami).
3. Rodzaj i kod przyjmowanych odpadów powinny być wpisane do prawidłowo wypełnionej *karty przekazania odpadu* (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz.U.2006 Nr 30 poz. 213) i dostarczonej obsłudze przed rozpoczęciem ważenia.
4. W przypadku przekazywania odpadów innych niż deklarowane, nie przyjmowanych przez Spółkę, załadunek wyładowanych odpadów na pojazd Dostawcy odbędzie się na jego koszt i ryzyko.

5. Przekazywany odpad powinien być opakowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004 Nr 71 poz. 649) w następujący sposób:
  - płyty i kawałki płyt azbestowo-cementowych „twarde” szczelnie zawinięte w folię polietylenową i trwale związane z paletą. Paleta powinna być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym prace przeładunkowe.
  - rury azbestowo-cementowe umieszczone w szczelnym rękawie z folii polietylenowej,
  - pokruszone odpady budowlanych wyrobów azbestowo-cementowych umieszczone w workach z folii polietylenowej.Opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą) i oznakowane w sposób trwały, nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych i mechanicznych. Wzór oznakowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Przed przyjęciem odpadów obsługa składowiska powinna sprawdzić prawidłowość, szczelność, czystość i oznakowanie opakowania oraz stan techniczny palet.
7. Brak odpowiedniego oznakowania odpadów zawierających azbest lub uszkodzone opakowanie mogą stanowić powód odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów.

## **B. Godziny przyjmowania odpadów**

### **§ 4**

1. Odpady azbestowe przyjmowane są przez Spółkę w dni robocze w godz. 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> po wcześniejszej awizacji przyjazdu i potwierdzeniu zlecenia przyjęcia, co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę w innych dniach i godzinach niż określone w ust. 1 wymaga odrębnych uzgodnień z władzami Spółki.

## **C. Rozładunek odpadów**

### **§ 5**

1. Dopuszcza się dostawę odpadów pojazdami o długości, umożliwiającej ich zważenie na platformie wagowej o długości 9,5 m. W pozostałych przypadkach ewentualna dostawa powinna być uzgodniona z kierownictwem Spółki.
2. Dostawę odpadów należy realizować samochodami z zabudową skrzyniową.
3. Pojazd Usługobiorcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren składowiska niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie dostarczania odpadów w pojeździe Usługobiorcy nie mogą znajdować się osoby postronne.

## **D. Opłaty**

### **§ 6**

1. Opłata za przyjęcie odpadów ustalana jest jako iloczyn wagi netto odpadów oraz ceny jednostkowej netto dla danego rodzaju odpadów, wynikającej z cennika usług lub z odrębnej umowy pomiędzy Dostawcą a Spółką. Do tak ustalonej ceny za przyjęcie odpadów dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Wagę odpadów określa się na podstawie wskazań wagi „Schenck”, stanowiącej wspólne wyposażenie Składowiska Odpadów Azbestowych i Składowiska Odpadów Komunalnych.
3. Cennik usług umieszczony jest w budynku wagowym Składowiska Odpadów Komunalnych a także znajduje się w siedzibie Spółki i jest do wglądu Dostawców.

### **III. Obowiązki Spółki wobec usługobiorców**

#### **§ 7**

Spółka jest obowiązana wobec Dostawców do:

- 1) pobierania opłat zgodnie z cennikiem usług;
- 2) zapewnienia sprawnego systemu ważenia dostarczonych przez Dostawcę odpadów;
- 3) przygotowania i wskazania Dostawcy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do wyładowania odpadów;
- 4) zabezpieczenia możliwości dojazdu przez pojazd Dostawcy do wskazanego miejsca wyładowania odpadów;
- 5) zapewnienia kontroli ewidencji przekazywanych odpadów;
- 6) prowadzenia nadzoru i ochrony terenu składowiska;
- 7) pisemnego potwierdzenia Dostawcy przyjęcia od niego odpadów, z wyszczególnieniem daty przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów;

### **IV. Postanowienia końcowe**

#### **§ 8**

Dostawca odpowiada za szkody wyrządzone niewłaściwym postępowaniem oraz niepodporządkowaniem się przepisom i regulaminom obowiązującym w punkcie na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

#### **§ 9**

Wjazd Dostawcy na teren składowiska jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego przepisów i regulaminów obowiązujących na Składowisku Odpadów Azbestowych.

#### **§ 10**

Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2009 roku.

## Załącznik Nr 1

### Wzór oznakowania



Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości ( $H$ ) i 2,5 cm szerokości,
- oznakowanie powinno składać się z dwóch części:  
górną ( $h_1 = 40\% H$ ) zawierającą literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,  
dolną ( $h_2 = 60\% H$ ) zawierającą wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,
- jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".